

SERVICIO TECNICO DURANTE TODA LA VIDA DEL PRODUCTO

Características A14_xx	MODEL OS									DISTANCIA DE VISION 100 MTS								
	A14_64	A14_80	A14_96	A14_112	A14_128	A14_144	A14_160	A14_176	A14_192	A14_64	A14_80	A14_96	A14_112	A14_128	A14_144	A14_160	A14_176	A14_192
Resolución Pixeles	14 x 64	14 x 80	14 x 96	14 x 112	14 x 128	14 x 144	14 x 160	14 x 176	14 x 192									
Pixel mm	5 milímetros																	
Caracteres Parados	8	10	12	14	16	18	20	22	24									
Pitch	16 milímetros																	
Medidas Caja	Largo cm (L1)	105	130	155	180	205	230	255	280	305								
	Alto cm (A1)	32 centímetros																
Medidas Pantalla	Largo cm (L2)	100	125	150	175	200	225	250	275	300								
	Alto cm (A2)	22 centímetros ALTURA DE CARACTER																
Grueso caja (G)	7 centímetros																	


APLICACIONES

- Acontecimientos públicos.
- Organismos públicos.
- Información municipal.
- Metrajes industriales.
- Publicidad.
- Servicios de transporte.
- Obras públicas.
- Información bancaria.
- Cronometraje.
- Comercios.
- Universidades.
- Escuelas.
- Ferias y exposiciones.
- Centros deportivos.
- Mítnes.
- Promoción privada.
- Gestión de colas.



Microprocesador de 32 bits.
Alimentación conmutada, 220V 50Hz interna.
Rango de humedad 10%-80%. Grado IP, 54.
Temperatura de funcionamiento -20°C. a 50°C.
Termómetro con sonda exterior.
Rango de sondeo de temperatura -20°C a +70°C.
Tolerancia de la sonda +/-1°.
Reloj en tiempo real con ajuste automático de horario.
Recepción de hora GPS opcional.
Desplazamiento horario del reloj +/- 10" semanal.
Batería interna para backup de la hora.
Angulo de visibilidad 30°-60° según modelos.
Memoria total 1 Giga byte. Memoria grafica 256 Megas.
Visualización de archivos gráficos formato GIF.
Capacidad para hasta 255 archivos gráficos.

La serie A14 consta de 9 modelos. Largos de 105 a 305 cm. Colores de Led disponibles **ROJO AMARILLO BLANCO VERDE Y AZUL**. Visualización de gráficos GIFs con 8 tonalidades. Hasta 24.000 caracteres en modo texto. 40 gráficos pre programados y diseñador de gráficos personalizados. Control automático de luminosidad, programable. Velocidad de avance de texto programable. Conexión y desconexión automática programable, individualizable para laborables, sábados y domingos. Funcionamiento en modo simple y en modo secuencia cíclica. Programación de eventos a visualizar según horario. Protección del acceso a la programación mediante código editable por el usuario



Visualizador, muestra en tiempo real lo que está exhibiendo la pantalla.

Control automático de luminosidad, programable. 1 o 2 líneas de texto.
Velocidad de avance de texto programable.
Admite los caracteres diferenciales y acentos de todas las lenguas de España.
Dispone de un tipo especial de letra tumbada para el caso de colocación de la pantalla vertical. Gabinete de aluminio lacado al horno.

Frente de metacrilato anti réflex.
Bajo mantenimiento, muy bajo consumo.
Velocidad de conexión RS232 programable.

Las fotografías corresponden a modelos A14_xx y B14_xx.

Estas características pueden variar sin previo aviso en función de la disponibilidad o mejora del producto.