



**SERVICIO TECNICO DURANTE TODA LA VIDA DEL PRODUCTO**

Características A7_xx	MODELOS									DISTANCIA DE VISION 50 MTS								
	A7_64	A7_80	A7_96	A7_112	A7_128	A7_144	A7_160	A7_176	A7_192	A7_64	A7_80	A7_96	A7_112	A7_128	A7_144	A7_160	A7_176	A7_192
Resolución Pixeles	7 x 64	7 x 80	7 x 96	7 x 112	7 x 128	7 x 144	7 x 160	7 x 176	7 x 192									
Pixel mm	5 milímetros																	
Caracteres Parados	11	13	16	19	21	24	27	29	32									
Pitch	16 milímetros																	
Medidas Caja	Largo cm (L1)	105	130	155	180	205	230	255	280	305								
	Alto cm (A1)	19 centímetros																
Medidas Pantalla	Largo cm (L2)	100	125	150	175	200	225	250	275	300								
	Alto cm (A2)	11 centímetros ALTURA DE CARACTER																
Grueso caja (G)	7 centímetros																	

**APLICACIONES**

- Acontecimientos públicos.
- Organismos públicos.
- Información municipal.
- Metrajes industriales.
- Publicidad.
- Servicios de transporte.
- Obras públicas.
- Información bancaria.
- Cronometraje.
- Comercios.
- Universidades.
- Escuelas.
- Ferias y exposiciones.
- Centros deportivos.
- Mítnes.
- Promoción privada.
- Gestión de colas.



Microprocesador de 32 bits.  
Alimentación conmutada, 220V 50Hz interna.  
Rango de humedad 10%-80%. Grado IP, 54.  
Temperatura de funcionamiento -20°C. a 50°C.  
Termómetro con sonda exterior.  
Rango de sondeo de temperatura -20°C a +70°C.  
Tolerancia de la sonda +/-1°.  
Reloj en tiempo real con ajuste automático de horario.  
Recepción de hora GPS opcional.  
Desplazamiento horario del reloj +/- 10" semanal.  
Batería interna para backup de la hora.  
Angulo de visibilidad 30°-60° según modelos.  
Memoria total 1 Giga byte. Memoria grafica 256 Megas.  
Visualización de archivos gráficos formato GIF.  
Velocidad conexión RS232 programable.

La serie A7 consta de 9 modelos. Largos de 105 a 305 cm. Colores de Led disponibles **ROJO AMARILLO BLANCO VERDE Y AZUL**. Visualización de gráficos GIFs en 8 tonalidades. Hasta 24.000 caracteres en modo texto. 20 gráficos pre programados y diseñador de gráficos personalizados. Control automático de luminosidad, programable. Velocidad de avance de texto programable. Conexión y desconexión automática programable, individualizable para laborables, sábados y domingos. Funcionamiento en modo simple y en modo secuencia cíclica. Programación de eventos a visualizar según horario. Protección del acceso a la programación mediante código editable por el usuario



**Visualizador, muestra en tiempo real lo que está exhibiendo la pantalla.**  
**Control automático de luminosidad, programable.**  
**Velocidad de avance de texto programable.**  
**Admite los caracteres diferenciales y acentos de todas las lenguas de España.**  
**Gabinete de aluminio lacado al horno, color exterior personalizable.**  
**Frente de metacrilato anti réflex.**  
**Bajo mantenimiento, muy bajo consumo.**  
**Funcionamiento en una línea.**  
**Programación por PC interfaz RS232.**  
**Velocidad dese 9600 a 115200 baudios.**



Las fotografías corresponden a modelos A14\_xx y B14\_xx.

Estas características pueden variar sin previo aviso en función de la disponibilidad o mejora del producto.