



SERVICIO TECNICO DURANTE TODA LA VIDA DEL PRODUCTO

Características B14_xx	MODEL OS									DISTANCIA DE VISION 140 MTS								
	B14_64	B14_80	B14_96	B14_112	B14_128	B14_144	B14_160	B14_176	B14_192	B14_64	B14_80	B14_96	B14_112	B14_128	B14_144	B14_160	B14_176	B14_192
Resolución Pixeles	14 x 64	14 x 80	14 x 96	14 x 112	14 x 128	14 x 144	14 x 160	14 x 176	14 x 192									
Pixel mm	5 milímetros																	
Caracteres Parados	8	10	12	14	16	18	20	22	24									
Pitch mm	20 milímetros																	
Medidas Caja	Largo cm (L1)	135	165	200	230	260	295	325	360	390								
	Alto cm (A1)	40 centímetros																
Medidas Pantalla	Largo cm (L2)	130	160	192	224	256	288	320	352	384								
	Alto cm (A2)	30 centímetros ALTURA DE CARACTER																
Grueso caja (G)	7 centímetros																	

APLICACIONES

- Acontecimientos públicos.
- Organismos públicos.
- Información municipal.
- Metrajes industriales.
- Publicidad.
- Servicios de transporte.
- Obras públicas.
- Información bancaria.
- Cronometraje.
- Comercios.
- Universidades.
- Escuelas.
- Ferias y exposiciones.
- Centros deportivos.
- Mítnes.
- Promoción privada.
- Gestión de colas.



Microprocesador de 32 bits.
Alimentación conmutada, 220V 50Hz interna.
Rango de humedad 10%-80%. Grado IP, 54.
Temperatura de funcionamiento -20°C. a 50°C.
Termómetro con sonda exterior.
Rango de sondeo de temperatura -20°C a +70°C.
Tolerancia de la sonda +/-1°.
Reloj en tiempo real con ajuste automático de horario.
Recepción de hora GPS opcional.
Desplazamiento horario del reloj +/- 10" semanal.
Batería interna para backup de la hora.
Angulo de visibilidad 30°-60° según modelos.
Memoria total 1 Giga byte. Memoria grafica 256 Megas.
Visualización de archivos gráficos formato GIF.
Capacidad para hasta 255 archivos gráficos.

La serie B14 consta de 9 modelos. Largos de 135 a 390 cm. Colores de Led disponibles **ROJO AMARILLO BLANCO VERDE Y AZUL**. Visualización de gráficos GIFs con 8 tonalidades. Hasta 24.000 caracteres en modo texto. 40 gráficos pre programados y diseñador de gráficos personalizados. Control automático de luminosidad, programable. Velocidad de avance de texto programable. Conexión y desconexión automática programable, individualizable para laborables, sábados y domingos. Funcionamiento en modo simple y en modo secuencia cíclica. Programación de eventos a visualizar según horario. Protección del acceso a la programación mediante código editable por el usuario



Opciones de conectividad



Las fotografías corresponden a modelos A14_xx y B14_xx.

Visualizador, muestra en tiempo real lo que está exhibiendo la pantalla.

Control automático de luminosidad, programable. 1 o 2 líneas de texto.

Velocidad de avance de texto programable.

Admite los caracteres diferenciales y acentos de todas las lenguas de España.

Dispone de un tipo especial de letra tumbada para el caso de colocación de la pantalla vertical. Gabinete de aluminio lacado al horno.

Frente de metacrilato anti réflex.

Bajo mantenimiento, muy bajo consumo.

Velocidad de conexión RS232 programable.

Estas características pueden variar sin previo aviso en función de la disponibilidad o mejora del producto.