



SERVICIO TECNICO DURANTE TODA LA VIDA DEL PRODUCTO

Características C14_xx	MODEL OS									DISTANCIA DE VISION 200 MTS								
	C14_64	C14_80	C14_96	C14_112	C14_128	C14_144	C14_160	C14_176	C14_192	C14_64	C14_80	C14_96	C14_112	C14_128	C14_144	C14_160	C14_176	C14_192
Resolución Pixeles	14 x 64	14 x 80	14 x 96	14 x 112	14 x 128	14 x 144	14 x 160	14 x 176	14 x 192	3 x 5 milímetros (3 LEDs por pixel)								
Pixel mm																		
Caracteres Parados	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30 milímetros								
Pitch mm																		
Medidas Caja	Largo cm (L1)	200	250	295	340	390	440	490	535	585	60 centímetros							
	Alto cm (A1)																	
Medidas Pantalla	Largo cm (L2)	192	240	288	336	384	432	480	528	576	40 centímetros ALTURA DE CARACTER							
	Alto cm (A2)																	
Grueso caja (G)	10 centímetros																	

APLICACIONES

- Acontecimientos públicos.
- Organismos públicos.
- Información municipal.
- Metrajes industriales.
- Publicidad.
- Servicios de transporte.
- Obras públicas.
- Información bancaria.
- Cronometraje.
- Comercios.
- Universidades.
- Escuelas.
- Ferias y exposiciones.
- Centros deportivos.
- Mítnes.
- Promoción privada.
- Gestión de colas.



- Microprocesador de 32 bits.
- Alimentación conmutada, 220V 50Hz interna.
- Rango de humedad 10%-80%. Grado IP, 54.
- Temperatura de funcionamiento -20°C. a 50°C.
- Termómetro con sonda exterior.
- Rango de sondeo de temperatura -20°C a +70°C.
- Tolerancia de la sonda +/-1°.
- Reloj en tiempo real con ajuste automático de horario.
- Recepción de hora GPS opcional.
- Desplazamiento horario del reloj +/- 10" semanal.
- Batería interna para backup de la hora.
- Angulo de visibilidad 30°-60° según modelos.
- Memoria total 1 Giga byte. Memoria grafica 256 Megas.
- Visualización de archivos gráficos formato GIF.
- Capacidad para hasta 255 archivos gráficos.

La serie C14 consta de 9 modelos. Largos de 200 a 585 cm. Colores de Led disponibles **ROJO AMARILLO BLANCO VERDE Y AZUL**. Visualización de gráficos GIFs con 8 tonalidades. Hasta 24.000 caracteres en modo texto. 40 gráficos pre programados y diseñador de gráficos personalizados. Control automático de luminosidad, programable. Velocidad de avance de texto programable. Conexión y desconexión automática programable, individualizable para laborables, sábados y domingos. Funcionamiento en modo simple y en modo secuencia cíclica. Programación de eventos a visualizar según horario. Protección del acceso a la programación mediante código editable por el usuario



Opciones de conectividad



Visualizador, muestra en tiempo real lo que está exhibiendo la pantalla.

Control automático de luminosidad, programable. 1 o 2 líneas de texto.

Velocidad de avance de texto programable.

Admite los caracteres diferenciales y acentos de todas las lenguas de España.

Dispone de un tipo especial de letra tumbada para el caso de colocación de la pantalla vertical. Gabinete de aluminio lacado al horno.

Frente de metacrilato anti réflex.

Bajo mantenimiento, muy bajo consumo.

Velocidad de conexión RS232 programable.

Las fotografías corresponden a modelos A14_xx y B14_xx.

Estas características pueden variar sin previo aviso en función de la disponibilidad o mejora del producto.